



## Jednoduchý

Automatická detekce a přepínání



## Spolehlivý

Zajišťuje spolehlivé záložní napájení

Technické údaje	Záložní box-B0	Záložní box-B1
<b>Výstup střídavého proudu (do sítě)</b>		
Připojení do sítě	Jedna fáze	Tři fáze
Jmenovité napětí	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frekvence střídavého proudu	50 Hz / 60 Hz	
Rozsah napětí výstupu střídavého proudu	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
<b>Výstup střídavého proudu (záložní)</b>		
Připojení zátěže	Jedna fáze	Jedna fáze
Jmenovité napětí	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Frekvence střídavého proudu	50 Hz / 60 Hz	
Maximální zdánlivý výkon	5 000 VA	3 300 VA
Maximální výstupní proud	22,7 A	15,2 A
Čas přepnutí	<3 s	
<b>Výstup střídavého proudu (měnič)</b>		
Jmenovité napětí	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frekvence střídavého proudu	50 Hz / 60 Hz	
Kompatibilní měnič	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
<b>Obecná specifikace</b>		
Rozsah provozních teplot	-20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F)	
Rozsah relativní vlhkosti	0 % RV~100 % RV	
Rozměry (š x v x h)	400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 palce)	
Hmotnost	11 kg	
Stupeň ochrany	IP 65	